



CUCHARONES DE DESCARGA LATERAL

SA60 | SA72
SD72 | SD84



WORKSITE PRO™

PRODUCTOS PARA SITIOS DE TRABAJO COMERCIALES

ESPECIFICACIONES

SA60 / SA72 / SD72 / SD84

- Esparza arena, aserrín o paja en los corrales de ganado, rellene zanjas con grava o coloque con precisión el abono vegetal para paisajismo. Los cucharones de descarga lateral Worksite Pro™ son ideales para la distribución de material en espacios estrechos.
- Compatibles con sistemas hidráulicos de caudal estándar. La velocidad variable de la correa es controlada por la velocidad del motor.
- La correa de caucho sin costura reforzada con cordel de poliéster accionada por motor hidráulico de mando directo proporciona una vida útil prolongada.
- Un motor separado acciona el agitador en los cucharones SD72 y SD84. Las paletas inclinadas de caucho reforzadas del agitador reducen el apelotonamiento transversal de partículas y permiten el flujo uniforme de material.
- El deflector en los cucharones SA60 y SA72 evita que el peso del material recaiga sobre la correa evitando de ese modo el calado del motor. Permite el flujo continuo hacia la correa.
- Descargue material por cualquiera de los dos lados; las compuertas ajustadas manualmente controlan el flujo.
- Hay disponibles bordes cortantes emperrados reemplazables.
- Igual que todos los accesorios Worksite Pro, estos cucharones son óptimos para trabajar con los minicargadores y las cargadoras de orugas compactas de John Deere. Además, son compatibles con la mayoría de los modelos comparables de la competencia. Para más información, consulte a su concesionario de minicargadores John Deere.

	SA60	SA72	SD72	SD84
Tipo	agregados	agregados	polvo/abono vegetal	polvo/abono vegetal
Capacidad	0,50 yd ³	0,67 yd ³	1,33 yd ³	1,67 yd ³
Peso	365 kg (805 lb)	415 kg (915 lb)	508 kg (1120 lb)	590 kg (1300 lb)
Ancho	1524 mm (60 pulg.)	1829 mm (72 pulg.)	1829 mm (72 pulg.)	2134 mm (84 pulg.)
Altura	790 mm (31,1 pulg.)	790 mm (31,1 pulg.)	1133 mm (44,6 pulg.)	1133 mm (44,6 pulg.)
Profundidad	1016 mm (40 pulg.)	1016 mm (40 pulg.)	1181 mm (46,5 pulg.)	1181 mm (46,5 pulg.)
Compatibilidad de vehículos	313, 315, 317, 320 y CT322	325, 328, 332 y CT332	313, 315, 317, 320, 325, 328 y CT322	320, 325, 328, 332, CT322 y CT332

www.JohnDeere.com

WORKSITE PRO™



Este folleto fue compilado para circulación en todo el mundo. Aunque se proporciona información, fotografías y descripciones generales, algunas ilustraciones y texto pueden incluir opciones de financiamiento, crédito, seguro, productos y accesorios que NO ESTÁN DISPONIBLES en todas las regiones. SÍRVASE COMUNICARSE CON SU CONCESIONARIO LOCAL PARA AMPLIAR LOS DETALLES. John Deere se reserva el derecho de modificar las especificaciones, el diseño y el precio de los productos descritos en este folleto sin previo aviso.

