

# Empacadoras Rectangulares

## Especificaciones



JOHN DEERE

	328	338	348
Sección transversal	356 x 457 mm	356 x 457 mm	356 x 457 mm
Longitud de ajuste	De 305 a 1,270 mm	De 305 a 1270 mm	De 305 a 1270 mm
<b>Ancho del recolector</b>			
Interior	1.6 m	1.6 m	1.6 m
En el ensanchamiento	1.9 m	1.9 m	1.9 m
Numero de dedos	104 en 4 barras dentadas	156 en 4 barras dentadas	156 en 4 barras dentadas
<b>Ajuste de altura</b>			
Rango	127 mm	127 mm	127 mm
Diámetro del cilindro	305 mm	305 mm	305 mm
<b>Gusano Sinfín</b>			
Diámetro	406 mm	406 mm	406 mm
Largo	1.5 m	1.5 m	1.5 m
Cámara de alimentación	0.19 m <sup>2</sup>	0.19 m <sup>2</sup>	0.19 m <sup>2</sup>
<b>Pistón</b>			
Golpe	762 mm	762 mm	762 mm
Velocidad (bajo carga de 540 rpm)	80 golpes/min	81 golpes/min	82 golpes/min
<b>Volante</b>			
Diámetro	686 mm	686 mm	686 mm
Peso	103 kg	103 kg	103 kg
Largo de la cámara de compresión	1.2 m	1.2 m	1.2 m
<b>Dimensiones</b>			
Altura	1.7 m	1.7 m	1.7 m
Ancho	2.7 m	2.7 m	2.7 m
Largo	5 m	5 m	5 m
Velocidad a la TDF			
Peso aproximado	540 rpm	540 rpm	540 rpm
Cordel requerido	1,294 kg	1,362 kg	1,545 kg
Compatible con varios tipos y tamaños, incluso plásticos y cordel de henequén			

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso, cualquier duda contactar con su Distribuidor Autorizado John Deere más cercano