

# Arados de Discos 3745, 3755

## Especificaciones



	3745	3755
Numero de discos	4	5
Revisión	Hidráulica	
Tipo de enganche	3 Puntos Categoría II	
Discos	711 x 6.35 mm (28" x 0.25")	
Cojinetes de discos	Para servicio pesado, a prueba de polvo , tipo antifricción	
Limpiadores de discos	Tipo escudo opcional	
Rueda de guía	Ajuste de acero con brinda de hierro fundido, totalmente ajustable	
Profundidad de corte	Máxima 355 mm (14") controla por palanca de control del eje oscilante del tractor	
Ancho de corte	1120 mm (44")	1400 mm (55")
Nivelación	Longitudinal controlada por brazo central de enganche del tractor	
Levante	Hidráulico por medio de palanca de control del eje oscilante del tractor	
Peso aproximado del embarque	915 kg (2017 lb)	1021 kg (2251 lb)
Tractores recomendados	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 75 hp para condiciones de tierra suave.*</li> <li>• 100 hp para condiciones de tierra media.*</li> <li>• 125 hp para condiciones de tierra dura.*</li> </ul>	

\* La potencia requerida del tractor dependerá de las condiciones del suelo, profundidad y velocidad de trabajo.